

## Tubo de Poliuretano Flexível

Dimensional preciso, alta resistência à abrasão e ao vinco, excelente flexibilidade e raio de curvatura mínimo. Temperatura de trabalho de -20 a +70°C em regime contínuo.



Código	Diametro	Comprimento	Cor
PUE8X5A	8 mm	5 metros	Azul
PUE8X10A	8 mm	10 metros	Azul
PUE8X15A	8 mm	15 metros	Azul
PUE10X5A	10 mm	5 metros	Azul
PUE10X10A	10 mm	10 metros	Azul
PUE10X15A	10 mm	15 metros	Azul
PUE12X5A	12 mm	5 metros	Azul
PUE12X10A	12 mm	10 metros	Azul



Código	Ext. OD mm	Int. ID mm	Pressão de Trabalho a 20°C bar	Pressão Ruptura a 23°Cbar	Raio Mínimo Curvatura mm	Cor
PU4X2,5	4	2,5	10	35	20	Azul/ Natural
PU6X4,0	6	4	10	30	25	Azul/ Natural
PU8X5,5	8	5,7	10	24	35	Azul/ Natural
PU10X6,5	10	7,0	10	32	40	Azul/ Natural
PU12X8,0	12	8	10	30	40	Azul/ Natural
PU16X11	16	11	8	25	70	Azul/ Natural

## Mangueira de Borracha



Código	Ø Int. Pol.	Ø Int. mm	Espessura mm	Pressão de Trabalho a 20°C bar	Pressão Ruptura a 23°Cbar
27F420-001	1/4	6,35	2,4	21,0	63,0
27F420-012	5/16	7,93	2,6	21,0	63,0
27F420-002	3/8	9,52	2,7	21,0	63,0
27F420-003	1/2	12,7	2,7	21,0	63,0
27F420-004	3/4	19,05	3,4	21,0	63,0
27F420-011	1	25,40	3,4	21,0	63,0

## Mangueira PVC trançada



Código	Ø Int. Pol.	Ø Int. mm	Espessura mm	Pressão de Trabalho a 20°C bar	Pressão Ruptura a 23°Cbar
27F420-005	1/4	6,35	2,0	20,0	60,0
27F420-006	3/8	9,52	2,1	18,0	54,0
27F420-007	1/2	12,7	2,3	14,3	53,0
27F420-010	5/8	15,87	2,5	17,6	53,0
27F420-008	3/4	19,05	3,0	17,6	53,0
27F420-009	1	25,4	3,0	17,6	53,0